


Risques Intermédiaires - Cat II
EN420 / 03 + A1 - EN388 2016 – EN ISO 13997
Laboratoire : LEITAT n°0162
Validité : 5 ans



EN 388:2016



4X42F



PRO SAW
PRO SAW 30



Gant tricoté HPPE/LYCRA/FIL INOX
Jauge 13, **garanti sans fibre de verre**
Enduction PU + renfort pince en nitrile

EN388 2016

Abrasion : 4/4
Coupure : X/5
Déchirure : 4/4
Perforation : 2/4

ISO13997 : F/F

Tailles 6 à 12

Sachets : 10 paires
Carton : 100 paires

Longueur 22 à 27 cm
Selon taille

Longueur 27 à 32 cm
Selon taille du modèle 30



TDM F
38,8N

Précautions d'emploi :

- Avant toute utilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure ou d'usure anormale.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type.

Utilisations recommandées :

- Ce gant est destiné à la manipulation de pièces coupantes et sèches.
- Milieux industriels, BTP et collectivités

Innocuité, confort :

- Dexterité niveau 5
- Cet EPI ne contient pas de substance à des taux connus ou suspectés pouvant avoir des effets néfastes sur la santé de l'utilisateur (dans des conditions standards d'utilisations)

Stockage et entretien :

- Stocker dans un milieu sec, aéré et à l'abri de la lumière
- Pas d'entretien particulier
- L'élimination de ce gant doit respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement

NT PRO SAS

5b, rue des Cigognes F-68590 RORSCHWIHR

Bureau : + 33 (0)9 81 29 50 99

www.nt-pro.com – Mail: contact@nt-pro.com

Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682