Risques Intermédiaires - Cat II labo : ZVD LP-032 EN420 / 03 + A1 - EN388 2016 - EN ISO 13997

EN407 2004 - EN12477 TYPE B













SAPEUR


Tailles 9 à 11

Sachets: 10 paires Carton: 100 paires Longueur 42cm (T10)

Gant soudeur fleur de bovin hydrofuge. Manchette 15cm en croûte naturelle. Doublure aramide. Coutures aramide



Abrasion: 2/4 Coupure: 4/5 Déchirure: 2/4 Perforation: 3/4 ISO13997: C/F



EN407

Comportement Feu: 4/4 Chaleur de contact : 1/4 Chaleur convective: 2/4 Chaleur radiante : X/4 Projection métal liquide: 4/4



- Avant toute utilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure ou d'usure anormale.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type. Utilisations recommandées :
- Ce gant est destiné à la manipulation de pièces coupantes, humides/huileuses et à hautes températures.
- Milieux industriels, BTP et collectivités

Innocuité.confort:

- Dextérité niveau 5
- Cet EPI ne contient pas de substance à des taux connus ou suspectés Pouvant avoir des effets néfastes sur la santé de l'utilisateur (dans des conditions standards d'utilisations)

Stockage et entretien :

- Stocker dans un milieu sec, aéré et à l'abri de la lumière
- Pas d'entretien particulier
- L'élimination de ce gant doit respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement

NT PRO SAS

5b, rue des Cigognes F-68590 RORSCHWIHR Bureau: + 33 (0)9 81 29 50 99 www.nt-pro.com - Mail: contact@nt-pro.com

Siret: 815378682 00018 - N°TVA Intracommunautaire: FR 49 815378682