


Risques Intermédiaires - Cat II labo : ZVD LP-032
EN420 / 03 + A1 - EN388 2016 – EN ISO 13997
EN407 2004 – EN12477 TYPE B



EN 388:2016



EN 407



S0315

Tailles 9 à 11

Sachets : 10 paires

Carton : 100 paires

Longueur 42cm (T10)



Gant soudeur en fleur de caprin.
Manchette 15cm en croûte naturelle
Coutures aramide

EN388

Abrasion: 2/4
Coupure: X/5
Déchirure: 1/4
Perforation: 1/4
ISO13997 : A/F

EN407

Comportement Feu : 4/4
Chaleur de contact : 1/4
Chaleur convective : X/4
Chaleur radiante : X/4
Projection métal liquide : 4/4

Précautions d'emploi :

- Avant toute utilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure ou d'usure anormale.
 - Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type.

Utilisations recommandées :

- Ce gant est destiné à la manipulation de pièces sèches et à hautes températures (100°C).
- Milieux industriels, BTP et collectivités

Innocuité, confort :

- Dextérité niveau 5
- Cet EPI ne contient pas de substance à des taux connus ou suspectés pouvant avoir des effets néfastes sur la santé de l'utilisateur (dans des conditions standards d'utilisations)

Stockage et entretien :

- Stocker dans un milieu sec, aéré et à l'abri de la lumière
- Pas d'entretien particulier
- L'élimination de ce gant doit respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement

NT PRO SAS

5b, rue des Cigognes F-68590 RORSCHWIHR
Bureau : + 33 (0)9 81 29 50 99

www.nt-pro.com – Mail: contact@nt-pro.com

Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682