Zwischenzeitliche Risiken - Cat II labo : LEITAT 0162
EN420 / 03 + A1 - EN388 2016

CE

EN 388:2016

D02R7

Größen 9 und 10
Polybag: 10 paaren
Kasten : 100 paaren
Länge 30cm (T10)

Docker-Handschuh aus Rindspaltleder mit verstärkter Handfläche.
Innenfutter aus Baumwolle.
Starke Leinenstulpe 7cm

EN388

Abrasion:	3/4
Ausschnitt:	2/5
Reißen:	4/4
Lochung:	4/4
ISO13997 :	X/F

Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch ::
- Überprüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf Defekte, Loch, Riss oder anormale Abnutzung aufweisen.
- Tragen Sie die Handschuhe auf trockenen und sauberen Händen.

Es wird empfohlen, die Handschuhe vorher zu testen,
Die tatsächlichen Gebrauchsbedingungen können von denen der EG-Baumusterprüfung abweichen.

Empfohlene Verwendungen:
- Dieser Handschuh ist für die Handhabung von trockenen und feuchten Teilen bestimmt.
- Industrie, Bauwesen und Gemeinden

Unbedenklichkeit,Komfort :
- Fingerfertigkeit Stufe 5
- Diese PSA enthält keine Stoffe in bekannten oder vermuteten Mengen, die schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit des Benutzers haben können. (unter Standardbedingungen)

Lagerung und Pflege :
- In trockener, belüfteter und lichtgeschützter Umgebung lagern
- Keine besondere Pflege
- Die Entsorgung dieses Handschuhs muss den europäischen Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit entsprechen und umweltfreundlich sein

NT PRO SAS
5b, rue des Cigognes F-68590 RORSCHWIHR
Bureau : + 33 (0)3 89 73 50 63
www.nt-pro.com – Mail: contact@nt-pro.com
Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682