Zwischenzeitliche Risiken- Cat II labo : CIMAC 0465
EN420 / 03 + A1 - EN388 2016 – EN ISO 13997

CE

EN 388:2016

NOVA LO30 ¾

auch mit Hangtag erhältlich : PRO JARDIN

Grßën 8 bis 10
Polybag : 10 paaren
Kasten : 100 paaren
Länge 27cm (T10)

Handschuh aus Polyester mit Maschenzahl 13.
¾ Latex-Beschichtung.

EN388

Abrasion:	2/4
Ausschnitt:	1/5
Reißen:	3/4
Lochung:	2/4
ISO13997 :	X/F

DMF FREE SILICON FREE

Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch :
- Überprüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf Defekte, Loch, Riss oder anormale Abnutzung aufweisen.
- Tragen Sie die Handschuhe auf trockenen und sauberen Händen.

Es wird empfohlen, die Handschuhe vorher zu testen,
Die tatsächlichen Gebrauchsbedingungen können von denen der EG-Baumusterprüfung abweichen.

Empfohlene Verwendungen:
- Dieser Handschuh ist für den Umgang mit feuchten und öligen Teilen bestimmt..
- Industrie, Bauwesen und Gemeinden

Unbedenklichkeit,Komfort :
- Fingerfertigkeit Stufe 5
- Diese PSA enthält keine Stoffe in bekannten oder vermuteten Mengen, die schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit des Benutzers haben können. (unter Standardbedingungen)

Lagerung und Pflege :
- In trockener, belüfteter und lichtgeschützter Umgebung lagern
- Keine besondere Pflege
- Die Entsorgung dieses Handschuhs muss den europäischen Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit entsprechen und umweltfreundlich sein

NT PRO SAS
5b, rue des Cigognes F-68590 RORSCHWIHR
Bureau :+ 33 (0)3 89 73 50 63
www.nt-pro.com – Mail: contact@nt-pro.com
Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682