




NOVA L051

auch mit Hangtag erhältlich : L051 C

EN 388:2016



EN 511



Größen 8 bis 11

Polybag : 10 paaren

Kasten : 100 paaren

Länge 27cm (T10)



Polyesterhandschuh, Lehre 13 und Acrylfutter.
Latexbeschichtung in der Handfläche

EN388

Abrasion:	3/4
Ausschnitt:	1/5
Reißen:	4/4
Lochung:	2/4
ISO13997 :	X/F

EN511

Konvektive Kälte :	1/4
Kontaktkälte :	1/4
Wasserabweisend :	X/4



Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch :

- Überprüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf Defekte, Loch, Riss oder anormale Abnutzung aufweisen.
- Tragen Sie die Handschuhe auf trockenen und sauberen Händen.
Es wird empfohlen, die Handschuhe vorher zu testen,
Die tatsächlichen Gebrauchsbedingungen können von denen der EG-Baumusterprüfung abweichen.

Empfohlene Verwendungen:

- Dieser Handschuh ist für den Umgang mit scharfkantigen und feuchten Teilen bei kaltem Wetter bestimmt.
- Industrie, Bauwesen und Gemeinden

Unbedenklichkeit, Komfort :

- Fingerfertigkeit Stufe 5
- Diese PSA enthält keine Stoffe in bekannten oder vermuteten Mengen, die schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit des Benutzers haben können.
(unter Standardbedingungen)

Lagerung und Pflege :

- In trockener, belüfteter und lichtgeschützter Umgebung lagern
- Keine besondere Pflege
- Die Entsorgung dieses Handschuhs muss den europäischen Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit entsprechen und umweltfreundlich sein

NT PRO SAS

5b, rue des Cigognes F-68590 RORSCHWIHR

Bureau : + 33 (0)3 89 73 50 63

www.nt-pro.com – Mail: contact@nt-pro.com

Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682