Zwischenzeitliche Risiken - Cat II labo : LEITAT

EN420 / 03 + A1 - EN388 2016 - EN ISO 13997










PRO FIT CUT

Größen 6 bis 11

Polybag: 10 paaren Kasten: 100 paaren Länge 27cm (T10)





EN388

Abrasion: 4/4
Ausschnitt: X/5
Reißen: 4/4
Lochung: 3/4
ISO13997: C/F



SOFT NOX ®









Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch :

- Überprüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf Defekte, Loch, Riss oder anormale Abnutzung aufweisen.
- Tragen Sie die Handschuhe auf trockenen und sauberen Händen. Es wird empfohlen, die Handschuhe vorher zu testen, Die tatsächlichen Gebrauchsbedingungen können von denen der EG-Baumusterprüfung abweichen.

Empfohlene Verwendungen:

- Dieser Handschuh ist für den Umgang mit scharfkantigen und feuchten Teilen bestimmt.
- Industrie, Bauwesen und Gemeinden

Unbedenklichkeit,Komfort:

- Fingerfertigkeit Stufe 5
- Diese PSA enthält keine Stoffe in bekannten oder vermuteten Mengen, die schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit des Benutzers haben können. (unter Standardbedingungen)

Lagerung und Pflege:

- In trockener, belüfteter und lichtgeschützter Umgebung lagern
- Keine besondere Pflege
- Die Entsorgung dieses Handschuhs muss den europäischen Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit entsprechen und umweltfreundlich sein

NT PRO SAS

5b, rue des Cigognes F-68590 RORSCHWIHR Bureau :+ 33 (0)3 89 73 50 63 www.nt-pro.com – Mail: contact@nt-pro.com

Siret : 815378682 00018 - N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682