




EN 388:2016



PRO SAW PRO SAW 30

Tailles 6 à 11

Sachets : 10 paires

Carton : 100 paires

Longueur 27cm (T10)



Gant tricoté HPPE/LYCRA/FIL INOX
Jauge 13, **garanti sans fibre de verre**
Enduction PU + renfort pince en nitrile

EN388

Abrasion: 4/4
Coupure: X/5
Déchirure: 4/4
Perforation: 2/4
ISO13997 : F/F

**TDM F
38,8N**

SOFT/NOX®



Précautions d'emploi :

- Avant toute utilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure ou d'usure anormale.
 - Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type.

Utilisations recommandées :

- Ce gant est destiné à la manipulation de pièces coupantes sèches.
- Milieux industriels, BTP et collectivités

Innocuité, confort :

- Dextérité niveau 5
 - Cet EPI ne contient pas de substance à des taux connus ou suspectés
- Pouvant avoir des effets néfastes sur la santé de l'utilisateur (dans des conditions standards d'utilisations)

Stockage et entretien :

- Stocker dans un milieu sec, aéré et à l'abri de la lumière
- Pas d'entretien particulier
- L'élimination de ce gant doit respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement

NT PRO SAS

5b, rue des Cigognes F-68590 RORSCHWIHR

Bureau : + 33 (0)3 89 73 50 63

www.nt-pro.com – Mail: contact@nt-pro.com

Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682