




EN 388:2016



EN 407



SAPEUR

Größen 9 bis 11

Polybag : 10 paaren

Kasten : 100 paaren

Länge 42cm (T10)



Schweißerhandschuh. Wasserabweisendes Rindnarbenleder.

15 cm lange Stulpe aus Naturrinde.

Aramid-Futter.

Aramid-Nähte

EN388

Abrasion: 2/4

Ausschnitt: 4/5

Reißen: 3/4

Lochung: 3/4

ISO13997 : C/F



EN407

Verhalten Feuer: 4/4

Kontaktwärme : 1/4 und 250°C für 13s

Konvektive Wärme : 2/4

Strahlungswärme : X/4

Flüssigmetallspritzen : 4/4

Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch :

- Überprüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf Defekte, Loch, Riss oder anormale Abnutzung aufweisen.
- Tragen Sie die Handschuhe auf trockenen und sauberen Händen. Es wird empfohlen, die Handschuhe vorher zu testen, Die tatsächlichen Gebrauchsbedingungen können von denen der EG-Baumusterprüfung abweichen.

Empfohlene Verwendungen:

- Dieser Handschuh ist für den Umgang mit scharfkantigen, feuchten/öligen Teilen und hohen Temperaturen bestimmt

- Industrie, Baugewerbe und Kommunen

Unbedenklichkeit, Komfort :

- Fingerfertigkeit Stufe 5
- Diese PSA enthält keine Stoffe in bekannten oder vermuteten Mengen, die schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit des Benutzers haben können. (unter Standardbedingungen)

Lagerung und Pflege :

- In trockener, belüfteter und lichtgeschützter Umgebung lagern
- Keine besondere Pflege
- Die Entsorgung dieses Handschuhs muss den europäischen Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit entsprechen und umweltfreundlich sein

NT PRO SAS

5b, rue des Cigognes F-68590 RORSCHWIHR

Bureau :+ 33 (0)3 89 73 50 63

www.nt-pro.com – Mail: contact@nt-pro.com

Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682