
Zwischenzeitliche Risiken - Cat II labo : CTC-0075

EN420 / 03 + A1 - EN388 2016
















NII pro

Polybag: 10 paaren Kasten: 100 paaren Länge 42cm (T10)



Manschette 20cm aus Naturrinde Aramid-Nähte

## **EN388**

Abrasion: 3/4 Ausschnitt: 1/5 Reißen: 2/4 Lochung: 2/4 ISO13997: X/F

#### **EN407**

4/4 Verhalten Feuer: 1/4 Kontaktwärme: Konvektive Wärme: 2/4 Strahlungswärme: 2/4 Flüssigmetallspritzen: 4/4

### Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch :

- Überprüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf Defekte, Loch, Riss oder anormale Abnutzung aufweisen.
- Tragen Sie die Handschuhe auf trockenen und sauberen Händen. Es wird empfohlen, die Handschuhe vorher zu testen, Die tatsächlichen Gebrauchsbedingungen können von denen der EG-Baumusterprüfung abweichen.

# **Empfohlene Verwendungen:**

- Dieser Handschuh ist für die Handhabung von trockenen Teilen und hohen Temperaturen geeignet.
- Industrie. Bauwesen und Gemeinden

## Unbedenklichkeit, Komfort:

- Fingerfertigkeit Stufe 5
- Diese PSA enthält keine Stoffe in bekannten oder vermuteten Mengen, die schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit des Benutzers haben können. (unter Standardbedingungen)

### **Lagerung und Pflege:**

- In trockener, belüfteter und lichtgeschützter Umgebung lagern
- Keine besondere Pflege
- Die Entsorgung dieses Handschuhs muss den europäischen Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit entsprechen und umweltfreundlich sein

### **NT PRO SAS**

5b, rue des Cigognes F-68590 RORSCHWIHR Bureau :+ 33 (0)3 89 73 50 63 www.nt-pro.com - Mail: contact@nt-pro.com

Siret: 815378682 00018 - N°TVA Intracommunautaire: FR 49 815378682