

Zwischenzeitliche Risiken - Cat II labo : CTC-0075


EN ISO 21420:2020 – EN388:2016 + A1 2018

EN407:2004 – EN12477 TYPE B



SO2DC15 RED

EN 388:2016



EN 407



Größen 9 bis 11

Polybag : 10 paaren

Kasten : 100 paaren

Länge 42cm (T10)



Schweißerhandschuh Rinderspaltleder

Baumwollfutter

Stulpe 15 cm.

Aramid-Nähte

EN388

Abrasion: 3/4

Ausschnitt: 1/5

Reißen: 3/4

Lochung: 3/4

ISO13997 : X/F

EN407

Verhalten Feuer : 4/4

Kontaktwärme : 1/4 **und 250°C für 11s**

Konvektive Wärme : 3/4

Strahlungswärme : 1/4

Flüssigmetallspritzen : 4/4

Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch :

- Überprüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf Defekte, Loch, Riss oder anormale Abnutzung aufweisen.
- Tragen Sie die Handschuhe auf trockenen und sauberen Händen. Es wird empfohlen, die Handschuhe vorher zu testen, Die tatsächlichen Gebrauchsbedingungen können von denen der EG-Baumusterprüfung abweichen.

Empfohlene Verwendungen:

- Dieser Handschuh ist für die Handhabung von trockenen Teilen und hohen Temperaturen bestimmt.
- Industrie, Bauwesen und Gemeinden

Unbedenklichkeit, Komfort :

- Fingerfertigkeit Stufe 5
- Diese PSA enthält keine Stoffe in bekannten oder vermuteten Mengen, die schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit des Benutzers haben können. (unter Standardbedingungen)

Lagerung und Pflege :

- In trockener, belüfteter und lichtgeschützter Umgebung lagern
- Keine besondere Pflege
- Die Entsorgung dieses Handschuhs muss den europäischen Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit entsprechen und umweltfreundlich sein

NT PRO SAS

5b, rue des Cigognes F-68590 RORSCHWIHR

Bureau :+ 33 (0)3 89 73 50 63

www.nt-pro.com – Mail: contact@nt-pro.com

Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682