




EN 388:2016



D02R7

Tailles 9 et 10

Sachets : 10 paires

Carton : 100 paires

Longueur 30cm (T10)



Gant docker en croûte de bovin et renfort paume.
Doublure coton.
Manchette toile forte 7cm

EN388

Abrasion: 3/4

Coupure: 1/5

Déchirure: 2/4

Perforation: 4/4

ISO13997 : X/F

Précautions d'emploi :

- Avant toute utilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure ou d'usure anormale.
 - Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type.

Utilisations recommandées :

- Ce gant est destiné à la manipulation de pièces sèches et humides.
- Milieux industriels, BTP et collectivités

Innocuité, confort :

- Dextérité niveau 5
- Cet EPI ne contient pas de substance à des taux connus ou suspectés pouvant avoir des effets néfastes sur la santé de l'utilisateur (dans des conditions standards d'utilisations)

Stockage et entretien :

- Stocker dans un milieu sec, aéré et à l'abri de la lumière
- Pas d'entretien particulier
- L'élimination de ce gant doit respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement

NT PRO SAS

5b, rue des Cigognes F-68590 RORSCHWIHR

Bureau : + 33 (0)3 89 73 50 63

www.nt-pro.com – Mail: contact@nt-pro.com

Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682