




EN 388:2016



# DR1HPAK5

Tailles 8 à 11

Sachets : 10 paires

Carton : 100 paires

Longueur 27cm (T10)



Gant driver fleur de bovin hydrofuge.

Doublure aramide.

Coutures aramide,

### EN388

Abrasion: 2/4

Coupure: X/5

Déchirure: 4/4

Perforation: 4/4

ISO13997 : E/F

**TDM E  
28,11N**

### Précautions d'emploi :

- Avant toute utilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure ou d'usure anormale.

- Porter les gants sur des mains sèches et propres.

Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants,

les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type.

### Utilisations recommandées :

- Ce gant est destiné à la manipulation de pièces coupantes et humides.

- Milieux industriels, BTP et collectivités

### Innocuité, confort :

- Dextérité niveau 5

- Cet EPI ne contient pas de substance à des taux connus ou suspectés

Pouvant avoir des effets néfastes sur la santé de l'utilisateur

(dans des conditions standards d'utilisations)

### Stockage et entretien :

- Stocker dans un milieu sec, aéré et à l'abri de la lumière

- Pas d'entretien particulier

- L'élimination de ce gant doit respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement

### NT PRO SAS

5b, rue des Cigognes F-68590 RORSCHWIHR

Bureau : + 33 (0)3 89 73 50 63

[www.nt-pro.com](http://www.nt-pro.com) – Mail: [contact@nt-pro.com](mailto:contact@nt-pro.com)

Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682