


Risques Intermédiaires - Cat II labo : CIMAC 0465  
EN420 / 03 + A1 / 2009 - EN388 2016 + A1 / 2018 -  
EN ISO 21420 / 2020



EN 388:2016



**NOVA LO30 3/4**

Existe en cavalier sous la ref : PRO JARDIN

Tailles 8 à 10

Sachets : 10 paires

Carton : 100 paires

Longueur 27cm (T10)



Gant polyester jauge 13  
Enduction 3/4 en latex.

**EN388**

Abrasion: 2/4

Coupure: 1/5

Déchirure: 3/4

Perforation: 1/4

ISO13997 : X/F



Précautions d'emploi :

- Avant toute utilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure ou d'usure anormale.

- Porter les gants sur des mains sèches et propres.

Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants,

les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type.

Utilisations recommandées :

- Ce gant est destiné à la manipulation de pièces humides et huileuses.

- Milieux industriels, BTP et collectivités

Innocuité, confort :

- Dextérité niveau 5

- Cet EPI ne contient pas de substance à des taux connus ou suspectés

Pouvant avoir des effets néfastes sur la santé de l'utilisateur

(dans des conditions standards d'utilisations)

Stockage et entretien :

- Stocker dans un milieu sec, aéré et à l'abri de la lumière

- Pas d'entretien particulier

- L'élimination de ce gant doit respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement

**NT PRO SAS**

5b, rue des Cigognes F-68590 RORSCHWIHR

Bureau :+ 33 (0)3 89 73 50 63

[www.nt-pro.com](http://www.nt-pro.com) – Mail: [contact@nt-pro.com](mailto:contact@nt-pro.com)

Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682