Risques Intermédiaires - Cat II labo : CIMAC 0465
- EN388 / 2016 – EN 511 / 2006 – EN ISO 13997

NOVA N045 3/4

Existe en cavalier sous la ref : PRO HIVER

EN 388:2016 EN 511

Tailles 7 à 11
Sachets : 10 paires
Carton : 100 paires
Longueur 27cm (T10)

Gant polyester jauge 13 doublure acrylique.
Enduction nitrile adhérisé 3/4

EN388

Abrasion:	2/4
Coupure:	1/5
Déchirure:	3/4
Perforation:	2/4
ISO13997 :	X/F

EN511

Froid convectif :	1/4
Froid de contact :	2/4
Imperméabilié :	X/4

Précautions d'emploi :
- Avant toute utilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure ou d'usure anormale.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres.

Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type.

Utilisations recommandées :
- Ce gant est destiné à la manipulation de pièces coupantes et humides par temps froid.
- Milieux industriels, BTP et collectivités

Innocuité,confort :
- Dextérité niveau 5
- Cet EPI ne contient pas de substance à des taux connus ou suspectés

Pouvant avoir des effets néfastes sur la santé de l'utilisateur (dans des conditions standards d'utilisations)

Stockage et entretien :
- Stocker dans un milieu sec, aéré et à l'abri de la lumière
- Pas d'entretien particulier
- L'élimination de ce gant doit respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement

NT PRO SAS
5b, rue des Cigognes F-68590 RORSCHWIHR
Bureau : + 33 (0)3 89 73 50 63
www.nt-pro.com – Mail: contact@nt-pro.com
Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682