Risques Intermédiaires - Cat II labo : ZVD 1493
EN420:03+ A1:09 – EN388:2016 +A1 2018
EN407 2004 – EN12477 TYPE A

EN 388:2016

EN 407

SAPEUR

Tailles 9 à 11
Sachets : 10 paires
Carton : 100 paires
Longueur 42cm (T10)

Gant soudeur fleur de bovin hydrofuge.
Manchette 15cm en croûte naturelle.
Doublure aramide.
Coutures aramide

EN388

Abrasion:	2/4
Coupure:	4/5
Déchirure:	3/4
Perforation:	3/4
ISO13997 :	C/F

TDM C 13N

EN407

Comportement Feu :	4/4
Chaleur de contact :	1/4 **et 250°C pendant 13s**
Chaleur convective :	2/4
Chaleur radiante :	X/4
Projection métal liquide :	4/4

Précautions d'emploi :
● Avant toute utilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure ou d'usure anormale.
● Porter les gants sur des mains sèches et propres.
Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type.
Utilisations recommandées :
● Ce gant est destiné à la manipulation de pièces coupantes, humides/huileuses et à hautes températures.
● Milieux industriels, BTP et collectivités
Innocuité,confort :
● Dextérité niveau 5
● Cet EPI ne contient pas de substance à des taux connus ou suspectés Pouvant avoir des effets néfastes sur la santé de l'utilisateur (dans des conditions standards d'utilisations)
Stockage et entretien :
● Stocker dans un milieu sec, aéré et à l'abri de la lumière
● Pas d'entretien particulier
● L'élimination de ce gant doit respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement

NT PRO SAS
5b, rue des Cigognes F-68590 RORSCHWIHR
Bureau :+ 33 (0)3 89 73 50 63
www.nt-pro.com – Mail: contact@nt-pro.com
Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682