


Risques Intermédiaires - Cat II labo : CTC-0075

EN420 / 03 + A1 - EN388 2016

EN407 2004 – EN12477 TYPE B



EN 388:2016



EN 407



S012R20

Tailles 9 à 11

Sachets : 10 paires

Carton : 100 paires

Longueur 42cm (T10)



Gant soudeur fleur de bovin dos croûte.
Manchette 20cm en croûte naturelle
Coutures aramide

EN388

Abrasion: 3/4
Coupure: 1/5
Déchirure: 2/4
Perforation: 2/4
ISO13997 : X/F

EN407

Comportement Feu : 4/4
Chaleur de contact : 1/4
Chaleur convective : 2/4
Chaleur radiante : 2/4
Projection métal liquide : 4/4

Précautions d'emploi :

- Avant toute utilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure ou d'usure anormale.

- Porter les gants sur des mains sèches et propres.

Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants,

les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type.

Utilisations recommandées :

- Ce gant est destiné à la manipulation de pièces sèches et à hautes températures.

- Milieux industriels, BTP et collectivités

Innocuité, confort :

- Dextérité niveau 5

- Cet EPI ne contient pas de substance à des taux connus ou suspectés

Pouvant avoir des effets néfastes sur la santé de l'utilisateur

(dans des conditions standards d'utilisations)

Stockage et entretien :

- Stocker dans un milieu sec, aéré et à l'abri de la lumière

- Pas d'entretien particulier

- L'élimination de ce gant doit respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement

NT PRO SAS

5b, rue des Cigognes F-68590 RORSCHWIHR

Bureau :+ 33 (0)3 89 73 50 63

www.nt-pro.com – Mail: contact@nt-pro.com

Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682