




SO2DC15 BLEU

EN 388:2016



EN 407



Tailles 8 à 11

Sachets : 10 paires

Carton : 100 paires

Longueur 42cm (T10)



Gant soudeur croûte de bovin.
Doublure coton
Renfort croûte dans la paume
Manchette 15cm.
Coutures aramide

EN388

Abrasion: 3/4

Coupure: 1/5

Déchirure: 4/4

Perforation: 3/4

ISO13997 : X/F

EN407

Comportement Feu : 4/4

Chaleur de contact : 1/4 **et 250°C pendant 12s**

Chaleur convective : 3/4

Chaleur radiante : 1/4

Projection métal liquide : 4/4

Précautions d'emploi :

- Avant toute utilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure ou d'usure anormale.

- Porter les gants sur des mains sèches et propres.

Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type.

Utilisations recommandées :

- Ce gant est destiné à la manipulation de pièces sèches et à hautes températures.

- Milieux industriels, BTP et collectivités

Innocuité, confort :

- Dextérité niveau 5

- Cet EPI ne contient pas de substance à des taux connus ou suspectés

Pouvant avoir des effets néfastes sur la santé de l'utilisateur

(dans des conditions standards d'utilisations)

Stockage et entretien :

- Stocker dans un milieu sec, aéré et à l'abri de la lumière

- Pas d'entretien particulier

- L'élimination de ce gant doit respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement

NT PRO SAS

5b, rue des Cigognes F-68590 RORSCHWIHR

Bureau :+ 33 (0)3 89 73 50 63

www.nt-pro.com – Mail: contact@nt-pro.com

Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682