


Risques Intermédiaires - Cat II labo : ZVD 1493  
EN420 / 03 + A1 - EN388 2016 – EN ISO 13997  
EN407 2004 – EN12477 TYPE B



EN 388:2016



EN 407



**S0315**

Tailles 7 à 11

Sachets : 10 paires

Carton : 100 paires

Longueur 42cm (T10)



Gant soudeur en fleur de caprin.  
Manchette 15cm en croûte naturelle  
Coutures aramide

#### EN388

Abrasion: 2/4  
Coupure: X/5  
Déchirure: 2/4  
Perforation: 1/4  
ISO13997 : A/F

#### EN407

Comportement Feu : 4/4  
Chaleur de contact : 1/4  
Chaleur convective : 2/4  
Chaleur radiante : X/4  
Projection métal liquide : 4/4

#### Précautions d'emploi :

- Avant toute utilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure ou d'usure anormale.
  - Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type.

#### Utilisations recommandées :

- Ce gant est destiné à la manipulation de pièces sèches et à hautes températures (100°C).
- Milieux industriels, BTP et collectivités

#### Innocuité, confort :

- Dextérité niveau 5
- Cet EPI ne contient pas de substance à des taux connus ou suspectés pouvant avoir des effets néfastes sur la santé de l'utilisateur (dans des conditions standards d'utilisations)

#### Stockage et entretien :

- Stocker dans un milieu sec, aéré et à l'abri de la lumière
- Pas d'entretien particulier
- L'élimination de ce gant doit respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement

#### NT PRO SAS

5b, rue des Cigognes F-68590 RORSCHWIHR

Bureau :+ 33 (0)3 89 73 50 63

[www.nt-pro.com](http://www.nt-pro.com) – Mail: [contact@nt-pro.com](mailto:contact@nt-pro.com)

Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682