





## WINTER SHOCK

EN 388:2016



EN 511



Tailles 7 à 11

Sachets : 10 paires

Carton : 100 paires

Longueur 27cm (T10)

Gant HPPE jauge 13 doublure acrylique.  
Enduction mousse de nitrile dans la paume  
Protection impact TPR sur le dos



### EN388

Abrasion:	3/4
Coupure:	X/5
Déchirure:	4/4
Perforation:	2/4
ISO13997 :	B/F
Impact :	P/P

**TDM B**

### EN511

Froid convectif :	X/4
Froid de contact :	2/4
Imperméabilié :	0/4



### Précautions d'emploi :

- Avant toute utilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure ou d'usure anormale.
  - Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type.

### Utilisations recommandées :

- Ce gant est destiné à la manipulation de pièces coupantes et humides par temps froid.
- Milieux industriels, BTP et collectivités

### Innocuité, confort :

- Dextérité niveau 5
- Cet EPI ne contient pas de substance à des taux connus ou suspectés pouvant avoir des effets néfastes sur la santé de l'utilisateur (dans des conditions standards d'utilisations)

### Stockage et entretien :

- Stocker dans un milieu sec, aéré et à l'abri de la lumière
- Pas d'entretien particulier
- L'élimination de ce gant doit respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement

### NT PRO SAS

5b, rue des Cigognes F-68590 RORSCHWIHR

Bureau : + 33 (0)3 89 73 50 63

[www.nt-pro.com](http://www.nt-pro.com) – Mail: [contact@nt-pro.com](mailto:contact@nt-pro.com)

Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682