

NOVA L051



amfori 
Trade with purpose

Label RSE délivré par
le laboratoire BSCI
ISO 14000

PAUME ENDUITE DE LATEX
ADHÉRISE POUR UNE ADHÉRENCE
SUPÉRIEURE ET UNE PRISE EN
MAIN OPTIMALE



DOUBLURE POLYESTER :
RÉSISTANCE AU FROID

GAMME GANTS SYNTHÉTIQUE HIVER

SUPPORT TRICOT	POLYESTER ORANGE
JAUGE	13
ENDUCTION	PAUME LATEX ADHÉRISE
RENFORT	/
MANCHETTE	/
DOUBLURE	POLYESTER
TAILLES	9 10 11
LONGUEUR	22 à 27 cm, selon la taille




Sachet : 10 paires
Carton vrac : 100 paires
Carton carte : 40 paires



L'ensemble de nos sachets sont recyclés et
recyclables. Nos cartons et cartonnettes sont
issus de la filière FSC.

EXISTE SUR CARTE : NOVA L051 C

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT



PAUME ADHÉRISE

EN 388 : 2016
+A1 : 2018



4242X

EN 511 : 2006



11X

SECTEURS D'ACTIVITÉ

Milieux industriels, BTP et collectivités

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Ces gants sont préconisés pour la manipulation de
pièces coupantes humides par temps froid



Version : 2025-03-19
Page : 1/2

Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682

NT PRO SAS

5b rue des Cigognes, F-68590 RORSCHWIHR

Mail: sales@nt-pro.com



www.nt-pro.com

Tél. : +33 (0)3 89 73 50 63



NOVA L051



amfori 
Trade with purpose

Label RSE délivré par
le laboratoire BSCI
ISO 14000

CRITÈRES DE PERFORMANCE & INFORMATIONS LÉGALES

RISQUES INTERMÉDIAIRES – CAT II

LABO : CIMAC 0465

AET N° G-446-06521-23

EN 388 : 2016 + A1 : 2018, EN 511 : 2006

EN ISO 21420 : 2020, EN 420 : 2003 +A1 : 2009

EN 388 : 2016 +A1 : 2018 +ISO 21420 : 2020

ABRASION :

4/4

COUPURE :

2/5

DÉCHIRURE :

4/4

PERFORATION :

2/4

ISO 13997 :

X

EN 511 : 2006

FROID CONVECTIF :

1/4

CONTACT FROID :

1/4

IMPERMÉABLE :

X

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Avant toute utilisation, vérifier que les gants sont en bon état (sans défauts, trous, déchirures ou usures anormales),
- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de tester les gants avant de les utiliser, car les conditions réelles d'utilisation peuvent différer de celles des essais CE de type.

INNOCUITÉ, CONFORT

- Dextérité niveau 5,
- Cet EPI ne contient pas de substance à des taux connus ou suspectés pouvant avoir des effets néfastes sur la santé de l'utilisateur (dans des conditions standards d'utilisations).

STOCKAGE ET ENTRETIEN

- Stocker dans un milieu sec, aéré et à l'abri de la lumière,
- Pas d'entretien particulier,
- L'élimination de ces gants doit respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

NOS TECHNOLOGIES EXCLUSIVES

NORMES

Des informations complémentaires sont disponibles sur notre site : www.nt-pro.com.



Version : 2025-03-19

Page : 2/2

Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682

NT PRO SAS

5b rue des Cigognes, F-68590 RORSCHWIHR

Mail : sales@nt-pro.com
www.nt-pro.com

Tél. : +33 (0)3 89 73 50 63

