

NOVA L056



amfori 
Trade with purpose

Label RSE délivré par
le laboratoire BSCI
ISO 14000

DOUBLE ENDUCTION :
BON GRIP DES PIÈCES HUMIDES



GAMME GANTS SYNTHÉTIQUE MANUTENTION FINE ET MOYENNE

SUPPORT TRICOT	POLYESTER BLEU
JAUGE	13
ENDUCTION	ENDUCTION COMPLÈTE LATEX/MOUSSE DE LATEX
MANCHETTE	/
TAILLES VRAC	7 8 9 10 11
TAILLES CARTE	PRO ETANCHE 8 9 10 11
LONGUEUR	22 à 27 cm, selon la taille



Sachet : 10 paires
Carton vrac : 40 paires



L'ensemble de nos sachets sont recyclés et
recyclables. Nos cartons et cartonnets sont
issus de la filière FSC.

EXISTE SUR CARTE : PRO ETANCHE

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT



Jauge 13

EN 388 : 2016
+A1 : 2018



2131X

SECTEURS D'ACTIVITÉ

Milieux industriels, BTP et collectivités

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Ces gants sont préconisés pour la manipulation de
pièces humides



Version : 2025-03-18
Page : 1/2

Siret : 815378682 00018 - N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682

NT PRO SAS
5b rue des Cigognes, F-68590 RORSCHWIHR
Mail: sales@nt-pro.com



www.nt-pro.com

Tél. : +33 (0)3 89 73 50 63



NOVA L056



amfori 
Trade with purpose

Label RSE délivré par
le laboratoire BSCI
ISO 14000

CRITÈRES DE PERFORMANCE & INFORMATIONS LÉGALES

RISQUES INTERMÉDIAIRES – CAT II

LABO : CIMAC 0465

AET N° G-446-06346-23

EN 388 : 2016 + A1 : 2018

EN ISO 21420 : 2020, EN 420:2003+A1:2009

EN 388 : 2016 +A1 : 2018 +ISO 21420 : 2020

ABRASION : 2/4

COUPURE : 1/5

DÉCHIRURE : 3/4

PERFORATION : 1/4

ISO 13997 : X/F

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Avant toute utilisation, vérifier que les gants sont en bon état (sans défauts, trous, déchirures ou usures anormales),
- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de tester les gants avant de les utiliser, car les conditions réelles d'utilisation peuvent différer de celles des essais CE de type.

INNOCUITÉ, CONFORT

- Dextérité niveau 5,
- Cet EPI ne contient pas de substance à des taux connus ou suspectés pouvant avoir des effets néfastes sur la santé de l'utilisateur (dans des conditions standards d'utilisations).

STOCKAGE ET ENTRETIEN

- Stocker dans un milieu sec, aéré et à l'abri de la lumière,
- Pas d'entretien particulier,
- L'élimination de ces gants doit respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

NOS TECHNOLOGIES EXCLUSIVES

NORMES

Des informations complémentaires sont disponibles sur notre site : www.nt-pro.com.



Version : 2025-03-18

Page : 2/2

Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682

NT PRO SAS
5b rue des Cigognes, F-68590 RORSCHWIHR
Mail: sales@nt-pro.com

