

NOVA N079



amfori 
Trade with purpose

Label RSE délivré par
le laboratoire BSCI
ISO 14000



**RENFORT PINCE EN NITRILE
POUR LA DURABILITÉ !**

GAMME GANTS SYNTHÉTIQUE PROTECTION COUPEURE

SUPPORT TRICOT	HPPE
JAUGE	13
ENDUCTION	MOUSSE DE NITRILE
RENFORT	PINCE EN NITRILE
MANCHETTE	/
DOUBLURE	/
TAILLES	6 7 8 9 10 11
LONGUEUR	22 à 27 cm, selon la taille



Sachet : 10 paires
Carton : 100 paires



L'ensemble de nos sachets sont recyclés et recyclables. Nos cartons et cartonnets sont issus de la filière FSC.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT



RENFORT PINCE



Jauge 13

EN 388 : 2016
+A1 : 2018



4X43B

EN 407 : 2020



X1XXXX

SECTEURS D'ACTIVITÉ

Milieux industriels, BTP et collectivités

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Ces gants sont préconisés pour la manipulation de pièces coupantes sèches, grasses ou humides



Version : 2025-03-18
Page : 1/2

Siret : 815378682 00018 - N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682

NT PRO SAS
5b rue des Cigognes, F-68590 RORSCHWIHR
Mail: sales@nt-pro.com



www.nt-pro.com

Tél. : +33 (0)3 89 73 50 63



NOVA N079



amfori 
Trade with purpose

Label RSE délivré par
le laboratoire BSCI
ISO 14000

CRITÈRES DE PERFORMANCE & INFORMATIONS LÉGALES

RISQUES INTERMÉDIAIRES – CAT II

LABO : LEITAT 0162

AET N° IN-01525-2021-OC-UE-4

EN 388 : 2016+A1 : 2018, EN 407 : 2020

EN ISO 21420 : 2020

EN 388 : 2016 +A1 : 2018 +ISO 21420 : 2020

ABRASION :	4/4
COUPURE :	X/5
DÉCHIRURE :	4/4
PERFORATION :	3/4
ISO 13997 :	B/F

EN 407 : 2020

PROPAGATION DE FLAMME :	X/4
RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT :	1/4
RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE :	X/4
RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE :	X/4
PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL FONDU :	X/4
RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION :	X/4

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Avant toute utilisation, vérifier que les gants sont en bon état (sans défauts, trous, déchirures ou usures anormales),
- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de tester les gants avant de les utiliser, car les conditions réelles d'utilisation peuvent différer de celles des essais CE de type.

INNOCUITÉ, CONFORT

- Dextérité niveau 5,
- Cet EPI ne contient pas de substance à des taux connus ou suspectés pouvant avoir des effets néfastes sur la santé de l'utilisateur (dans des conditions standards d'utilisations).

STOCKAGE ET ENTRETIEN

- Stocker dans un milieu sec, aéré et à l'abri de la lumière,
- Pas d'entretien particulier,
- L'élimination de ces gants doit respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

NOS TECHNOLOGIES EXCLUSIVES

NORMES

Des informations complémentaires sont disponibles sur notre site : www.nt-pro.com.



Version : 2025-03-18
Page : 2/2

Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682

NT PRO SAS
5b rue des Cigognes, F-68590 RORSCHWIHR
Mail : sales@nt-pro.com

