

SO1H15



CUIR FLEUR DE BOVIN HYDROFUGE ALLIANT CONFORT, RÉSISTANCE ET PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ



GAMME GANTS CUIR SOUDEUR

PAUME	FLEUR DE BOVIN HYDROFUGE
MANCHETTE	15 cm EN CROÛTE NATURELLE
COUTURES	FIL ARAMIDE
TAILLES	7 8 9 10 11 12
LONGUEUR	39 à 42 cm, selon la taille



Sachet : 10 paires
Carton : 100 paires



L'ensemble de nos sachets sont recyclés et recyclables. Nos cartons et cartonnettes sont issus de la filière FSC.

EN 388 : 2016
+A1: 2018



2133A

EN 407 : 2020



413X4X

EN 12477 : TYPE B

Résiste à
250 °C
durant 12
secondes.

SECTEURS D'ACTIVITÉ

Milieus industriels, BTP et collectivités

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Ces gants sont préconisés pour la manipulation de pièces humides et à haute température



Version : 2025-03-19
Page : 1/2

Siret : 815378682 00018 - N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682

NT PRO SAS
5b rue des Cigognes, F-68590 RORSCHWIHR
Mail: sales@nt-pro.com



www.nt-pro.com

Tél. : +33 (0)3 89 73 50 63



SO1H15

CRITÈRES DE PERFORMANCE & INFORMATIONS LÉGALES

RISQUES INTERMÉDIAIRES – CAT II

LABO : ZVD 1493

AET CO 2020-0217

EN 420 : 2003 + A1 : 2009

EN 388 : 2016 + A1 : 2018

EN 407 : 2020

EN 12477 : 2001 / A1 : 2005

EN 388 : 2016 + A1 : 2018

ABRASION :	2/4
COUPURE :	1/5
DÉCHIRURE :	3/4
PERFORATION :	3/4
ISO 13997 :	A/F

EN 407 : 2020

PROPAGATION DE FLAMME :	4/4
RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT :	1/4
RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE :	3/4
RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE :	X/4
PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL FONDU :	4/4
RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION :	X/4

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Avant toute utilisation, vérifier que les gants sont en bon état (sans défauts, trous, déchirures ou usures anormales),
- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de tester les gants avant de les utiliser, car les conditions réelles d'utilisation peuvent différer de celles des essais CE de type.

INNOCUITÉ, CONFORT

- Dextérité niveau 5,
- Cet EPI ne contient pas de substance à des taux connus ou suspectés pouvant avoir des effets néfastes sur la santé de l'utilisateur (dans des conditions standards d'utilisations).

STOCKAGE ET ENTRETIEN

- Stocker dans un milieu sec, aéré et à l'abri de la lumière,
- Pas d'entretien particulier,
- L'élimination de ces gants doit respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

NOS TECHNOLOGIES EXCLUSIVES

NORMES

Des informations complémentaires sont disponibles sur notre site : www.nt-pro.com.



Version : 2025-03-19
Page : 2/2

Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682

NT PRO SAS
5b rue des Cigognes, F-68590 RORSCHWIHR
Mail: sales@nt-pro.com

