

SO2DC15 BLEU

RENFORT EN CROÛTE SUR LA PAUME ET LE POUCE
POUR UNE DURABILITÉ ET UNE PROTECTION ACCRUE

GAMME GANTS CUIR SOUDEUR

| | |
|----------|---------------------------------|
| PAUME | CUIR CROÛTE DE BOVIN SUPÉRIEURE |
| RENFORT | CROÛTE PAUME ET POUCE |
| DOUBLURE | MOLLETON |
| COUTURES | FIL ARAMIDE |
| TAILLES | 8 9 10 11 |
| LONGUEUR | 34 à 37 cm, selon la taille |



Sachet : 10 paires
Carton : 60 paires



L'ensemble de nos sachets sont recyclés et recyclables. Nos cartons et cartonnettes sont issus de la filière FSC.



EN 388 : 2016
+A1 : 2018



3143X

EN 407 : 2020



41314X

Résiste à
250 °C
durant 12
secondes.

EN 12477 : TYPE A

SECTEURS D'ACTIVITÉ

Milieux industriels, BTP et collectivités

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Ces gants sont préconisés pour la manipulation de pièces sèches et à haute température



Version : 2025-03-19
Page : 1/2

Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682

NT PRO SAS
5b rue des Cigognes, F-68590 RORSCHWIHR
Mail: sales@nt-pro.com



SO2DC15 BLEU

CRITÈRES DE PERFORMANCE & INFORMATIONS LÉGALES

RISQUES INTERMÉDIAIRES – CAT II

LABO : CTC 0075

AET 0075/2759/162/01/21/0194

EN ISO 21420 : 2020

EN 388 : 2016 + A1 : 2018

EN 407 : 2020

EN 12477 : 2001 / A1 : 2005

EN 388 : 2016 + A1 : 2018

| | |
|---------------|-----|
| ABRASION : | 3/4 |
| COUPURE : | 1/5 |
| DÉCHIRURE : | 4/4 |
| PERFORATION : | 3/4 |
| ISO 13997 : | X/F |

EN 407 : 2020

| | |
|---|-----|
| PROPAGATION DE FLAMME : | 4/4 |
| RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT : | 1/4 |
| RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE : | 3/4 |
| RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE : | 1/4 |
| PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL FONDU : | 4/4 |
| RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION : | X/4 |

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Avant toute utilisation, vérifier que les gants sont en bon état (sans défauts, trous, déchirures ou usures anormales),
- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de tester les gants avant de les utiliser, car les conditions réelles d'utilisation peuvent différer de celles des essais CE de type.

INNOCUITÉ, CONFORT

- Dextérité niveau 5,
- Cet EPI ne contient pas de substance à des taux connus ou suspectés pouvant avoir des effets néfastes sur la santé de l'utilisateur (dans des conditions standards d'utilisations).

STOCKAGE ET ENTRETIEN

- Stocker dans un milieu sec, aéré et à l'abri de la lumière,
- Pas d'entretien particulier,
- L'élimination de ces gants doit respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

NOS TECHNOLOGIES EXCLUSIVES

NORMES

Des informations complémentaires sont disponibles sur notre site : www.nt-pro.com.



Version : 2025-03-19
Page : 2/2

Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682

NT PRO SAS
5b rue des Cigognes, F-68590 RORSCHWIHR
Mail: sales@nt-pro.com

